



Culture de semis

Herses rotatives | Combinaisons de semis



CONTENU

Tout en un coup d'œil.

Recherche de produits	Page 03
Herses rotatives RABE	Pages 04 – 17
Corvus PKE et Corvus PKE K	Pages 06 – 11
Données techniques	Page 11
Corvus VKE et Corvus VKE K	Pages 12 – 15
Données techniques	Page 15
Points forts de nos herses rotatives Corvus PKE et Corvus VKE	Page 16
Rouleaux packer pour herses rotatives RABE	Page 17
Combinaisons de semis RABE	Pages 18 – 25
Pétrel L et Pétrel LS	Pages 18 – 23
Données techniques	Page 22
RABE – Une marque forte.	Page 24 25
Pièces d'origine et service RABE	Page 26
Gamme de produits RABE	Page 27



RECHERCHE DE PRODUITS

02 03

Des solutions de semis adaptées à vos besoins.

Herses rotatives RABE	Nombre de paires de couteaux par largeur de travail	Performances maximales du tracteur	Page
Corvus			
PKE 2511	 10 paires à 2,5m	154 kW/210 ch	06 – 11
PKE 3011	 12 paires à 3,0 m	154 kW/210 ch	
PKE 3511	 14 paires sur 3,5m	154 kW/210 ch	
PKE 4011	 16 paires à 4,0 m	154 kW/210 ch	
RLO 3000	 12 paires à 3,0 m	211 kW/300 ch	12 – 15
RLO4000	 16 paires à 4,0 m	211 kW/300 ch	
Corvus K (pliable hydrauliquement)			
PKE 4000K	 16 paires à 4,0 m	211 kW/300 ch	6 – 11
PKE 4500K	 18 paires sur 4,5m	211 kW/300 ch	
PKE 5000K	 20 paires sur 5,0m	211 kW/300 CV	
PKE 6000K	 24 paires à 6,0 m	211 kW/300 ch	12 – 15
VKE 4000K	 16 paires à 4,0 m	235 kW/320 CV	
VKE4500K	 18 paires sur 4,5m	235 kW/320 CV	
VKE 5000K	 20 paires à 5,0 m	235 kW/320 CV	
VKE 6000K	 24 paires à 6,0 m	280 kW/380 CV	
VKE 8000K	 32 paires sur 8,0m	280 kW/380 CV	



HERSES ÉLECTRIQUES RABE

Corvus PKE et Corvus VKE.

Deux séries de modèles –
une seule
exigence : la qualité.

Les plages horaires pour semer sont toujours courtes. Lorsque le temps le permet au printemps, vous souhaitez vous rendre rapidement aux champs - et ne plus perdre de temps. C'est bien si vous pouvez ensuite compter sur des machines puissantes. Avec nos herse rotatives CORVUS, vous obtenez des résultats de travail optimaux lors de la préparation du lit de semence avec le plus haut niveau de sécurité de fonctionnement - et cela en combinaison avec un longévité légendaire.

Notre conseil : avec les couteaux rotatifs à revêtement RABID, vous bénéficiez d'une durée de vie jusqu'à trois fois supérieure et vous épargnez des temps de réglage inutiles.



Le CORVUS PKE : pour les plus hautes exigences.



CORVUS PKE

L'outil pour une préparation parfaite du lit de semence. En construction rigide de 2,5m à 4m.



CORVUS PKE K

Pour plus d'impact : la version pliable avec des largeurs de travail plus grandes 4m à 6m.



Le CORVUS VKE : Pour les conditions les plus extrêmes.



CORVUS VKE

La solution pour les tracteurs puissants jusqu'à 300 CV et/ou rocailleux, sols durs en construction rigide en 3m et 4m.



CORVUS VKE K


Le lourd CORVUS VKE K est disponible avec une largeur de travail allant jusqu'à 8,00 m et une puissance de tracteur allant jusqu'à 280 kW (380 ch).

CORVUS PKE | CORVUS PKE K

Herse rotative pour tracteurs jusqu'à 210 CV (PKE)
jusqu'à 300 CV (PKE K)

L'évolution de la nôtre modèle réussi.

Notre troisième génération de herse rotatives, la PKE et la PKE K, est également continuellement améliorée. Nous avons augmenté la fonctionnalité des panneaux latéraux et la sécurité grâce à des panneaux de protection contre les coups de pied agrandis. L'adaptabilité aux tracteurs a été améliorée par des supports de bras inférieurs réglables. Et les nouveaux ajouts au programme incluent désormais des efface-traces de taille généreuse et un traceur robuste. Laissez-vous convaincre par le PKE amélioré et le PKE K !




Cuve en acier

La structure du PKE est constituée d'une cuve résistante à la torsion en acier au titane pour une stabilité maximale. Les roulements à billes des arbres porte-couteaux sont montés à grande distance dans le fond et le couvercle de la baignoire pour un guidage précis.



Construction stable

Grâce à sa construction stable, le CORVUS PKE peut être combiné de nombreuses façons avec nos semoirs ECODRILL et TURBOSEED. Que ce soit avec un élévateur intégré ou via un élévateur de forage avec des machines attelées. (Ici en photo avec le nouveau rouleau packer à dents de 660 mm, particulièrement adapté aux sols légers et/ou aux semoirs lourds.)



Lames rotatives disposées décalées

Quatre couteaux rotatifs par mètre de largeur de travail assurent un émiettement optimal. Ils tournent alternativement les uns contre les autres, ou une lame rotative sur deux tourne dans le même sens.

Nouveau : tous les couteaux qui tournent dans le même sens sont disposés selon un angle de sorte qu'ils pénètrent dans le sol selon des mouvements ondulatoires. Les deux ondes résultantes des couteaux rotatifs gauche et droit totalisent zéro – cela permet un fonctionnement optimal sans vibrations. Le résultat : même le sol s'effrite !

CORVUS PKE | CORVUS PKE K

Détails et options

L'équipement de base pour les exigences les plus élevées.

L'équipement de base du CORVUS PKE : quatre rotors par mètre de largeur de travail, lame rotative KG-30 vissée, changement de vitesse pour différentes vitesses de lame, pour un régime de prise de force de 1000 tr/min (en option également 540 tr/min et 750 tr/min pour arbre de prise de force avec embrayage à came), plaques latérales à ressort et rabattables, fixation du bras inférieur à double coupe, catégories II et III, réglable en longueur, protection des roulements et des couteaux, protection des marches avec inscription RABE, conception de tour « courte », rouleau packer denté avec 510 mm de diamètre.

Équipement de base CORVUS PKE K (différent du PKE) : version pliable avec verrouillage de transport à commande hydraulique.

Arbre de transmission avec embrayage à came, panneaux latéraux à ressort, protection de marche.



montant de tour

Pour les conditions pierreuses et les terrains fortement vallonnés, le support de tour est disponible en option, en particulier pour les foreuses portées très lourdes.



Ascenseur de forage

Le Drill-Lift ascenseurs avec sa cinématique en parallélogramme même les semoirs lourds sont sûrs.




Traceurs

Des traceurs à réglage hydraulique sont désormais également disponibles comme accessoires supplémentaires.



Feuille de pages

Nouveau : le panneau latéral peut être facilement déplié à l'aide d'un levier. Cela signifie que la largeur de transport devient la largeur de travail totale.



Rail déflecteur

Le réglage en hauteur du rail d'impact en option peut être facilement réglé depuis le côté à l'aide d'une broche.



transmission

La boîte de vitesses est placée très en haut et en arrière. Cela empêche l'arbre de prise de force de trop se plier, en particulier sur les gros tracteurs.

CORVUS PKE | CORVUS PKE K

Détails et options




Protection contre les coups de pied

Nouveau : la protection de marche avec inscription RABE gravée au laser et le support de bras inférieur réglable en longueur pour les catégories II et III.



Support à rouleaux, à ressort

Il n'est pas nécessaire de soulever le rouleau packer lors du déplacement. Les ressorts de décompression tirent doucement la herse rotative sur les pierres.



Protection des pierres

Pour les sols pierreux, la protection anti-pierres en deux parties (montée à gauche, sans à droite) est recommandée. Il entoure les porte-couteaux et éloigne les pierres des tiges et des roulements des couteaux. La totalité du sol est traitée par les lames rotatives – rien ne dépasse les porte-lames.


Données techniques

CORVUS PKE	2511	3011	3511	4011
Exécution rigide				
Largeur de travail (m)	2.5	3	3.5	4
Largeur de transport (m)	2.5	3	3.5	4
Puissance maximale du tracteur (HP)	180 / 210 (avec embrayage à came)			
Poids avec rouleau (kg)	1 300	1 480	1 640	1 880
Nombre de paires de couteaux	dix	12	14	16
Couteau à changement rapide MULTI-FIX	facultatif	facultatif	facultatif	facultatif

CORVUS PKE K	4000K	4500K	5000K	6000K
Version pliable hydrauliquement				
Largeur de travail (m)	4	4.5	5	6
Largeur de transport (m)	3	3	3	3
Puissance maximale du tracteur (HP)	300			
Poids avec rouleau (kg)	2 120	2 308	2 896	3 100
Nombre de paires de couteaux	16	18	20	24
Couteau à changement rapide MULTI-FIX	facultatif	facultatif	facultatif	facultatif


Kit d'engrenages interchangeables / Arbre d'entrée/sortie	Régimes de l'arbre de prise de force tr/min		
	540	750	1000
	Vitesses du gyroscope tr/min		
Z25/43	138	192	256
Z43/25	409	–	–
Z27 / 41	156	218	290
Z41 / 27	361	502	–
Z 30 / 38*	188	261	348
Z 38 / 30*	301	419	–
Z32/36	211	294	392
Z36/32	268	372	–
Z33/35	225	312	415
Z35/33	252	351	–

* Équipement de base



Tour « courte »

Version standard pour fixation à proximité du tracteur.



Tour « Longue »


Version étendue pour le montage d'efface-traces.

CORVUS VKE | CORVUS VKE K

Herse rotative pour tracteurs jusqu'à 320 CV (VKE)
jusqu'à 380 CV (VKE K)

Difficile.

Le boîtier entièrement fermé du CORVUS VKE se compose d'un tube rectangulaire sans soudure d'une épaisseur de paroi de 8 mm et en plus rayons renforcés. Cela offre une stabilité et une rigidité en torsion maximales. Les fixations sont fixées sur ce boîtier à l'aide de vis à expansion. Cela signifie qu'aucun point de perçage ou de soudure ne fragilise la construction. Ce concept se poursuit à l'intérieur : la liaison entre les arbres porte-couteaux et les engrenages est constituée d'une denture à profil complexe (Hirth-Voith) avec une vis d'expansion. Il en résulte une connexion sans jeu, auto-centrée, positive et sécurisée. Des roulements à rouleaux coniques doubles, particulièrement grands, sont situés dans un boîtier de roulement solide sous la cuve de la boîte de vitesses et renforcent ainsi davantage le fond de la cuve.



tube de cadre


La coupe transversale montre le boîtier sans soudure constitué d'un tube rectangulaire de 8 mm et le boîtier de l'arbre de couteau en fonte nodulaire avec deux particulièrement grands.

Roulements à rouleaux coniques pour une concentricité particulièrement douce et une durée de vie plus longue
Durée de vie.



construction

Particularité : la tour à trois points, l'engrenage central, les entretoises, le support pour efface-traces et le déflecteur sont fixés sur le tube profilé à l'aide de vis d'expansion - particulièrement stables, sans soudures, faciles à démonter, entretien simple.



Tour et boîte de vitesses

La tour solide offre suffisamment de support, même pour les engins de chantier lourds. La boîte de vitesses est haute et reculée pour garantir que l'arbre de transmission soit aussi droit que possible par rapport au tracteur.



Haute performance

Même la plus petite version (3 m) convient aux tracteurs jusqu'à 300 ch. Les versions pliables ont même jusqu'à 380 ch.

CORVUS VKE

Détails et options

L'équipement de base pour les exigences les plus élevées.

L'équipement de base du CORVUS VKE : quatre rotors par mètre de largeur de travail, lame rotative KG-41 vissée, transmission de changement de vitesse pour différentes vitesses de lame, plaques latérales à ressort et rabattables pour un régime de prise de force de 1000 tr/min, double- attelage inférieur coupé, catégories II et III, réglable en longueur, protection des roulements et de la lame, protection anti-pierres du porte-lame à l'avant, prise de force.

Des options pour toutes les exigences :




Feuille de pages

Le panneau latéral est à ressort et peut être plié jusqu'à une largeur de 3 m pour le transport.




Support à rouleaux, à ressort

Il n'est pas nécessaire de soulever le rouleau packer lors du déplacement. Les ressorts de décompression tirent doucement la herse rotative sur les pierres.



Rail déflecteur

Le réglage en hauteur du rail d'impact en option peut être facilement réglé depuis le côté à l'aide d'une broche.



Protection des pierres

La protection avant contre les pierres pour les roulements de couteaux est standard sur le CORVUS VKE. Si le sol est pierreux, le pare-pierres arrière est également recommandé.



Traceurs

Des traceurs à réglage hydraulique sont désormais également disponibles comme accessoires supplémentaires. (L'image montre l'installation sur PKE)

Données techniques

CORVUS VKE	3000	4000
Largeur de travail (m)	3	4
Largeur de transport (m)	3	4
Puissance maximale du tracteur (HP)	300	
Poids avec rouleau (kg)	1 567	2 070
Nombre de paires de couteaux	12	16
Couteau à changement rapide MULTI-FIX	facultatif	facultatif

CORVUS VKE K	4000K	4500K	5000K	6000K	8000K
Largeur de travail (m)	4	4.5	5	6	–
Largeur de transport (m)	3	3	3	3	3
Puissance maximale du tracteur (HP)	320	320	320	380	380
Poids à partir de (kg)	2 620	2 840	3 050	3 346	3 620
Nombre de paires de couteaux	16	18	20	24	32
Couteau à changement rapide MULTI-FIX	–	–	–	–	–
Repliable hydrauliquement	–	–	–	–	–

Kit d'engrenages interchangeables / Arbre d'entrée/sortie	Régimes de l'arbre de prise de force tr/min		
	540	750	1000
	Vitesses du gyroscope tr/min		
Z 12 / 23	–	–	151
Z 23 / 12	–	–	–
Z 14 / 21	–	–	193
Z 21 / 14	–	–	433
Z 15 / 20*	–	–	217
Z 20 / 15*	–	–	385
Z 16 / 19	–	–	244
Z 19 / 16	–	–	343
Z 17 / 18	–	–	273
Z 18 / 17	–	–	306

* Équipement de base

POINTS FORTS DE NOS HERSES ÉLECTRIQUES CORVUS PKE et CORVUS VKE

Les bons outils sont importants.

Couteau rotatif RABE.

Comme toutes les pièces d'entraînement, les lames de herse rotative RABE d'origine sont trempées et en outre durcies en surface. Cela les rend extrêmement durs et résistants. Ils sont extrêmement résistants à l'usure et particulièrement adaptés à une utilisation sur des sols lourds et pierreux. Même sur des chantiers légers, la haute résistance à l'usure montre pleinement ses atouts.




Les couteaux des herse rotatives RABE ont un tranchant et une courbure forgés. Ils mesurent 315 mm (VKE 310 mm) de long, leur acier résistant à haute dureté de surface allie faible usure et faible risque de casse grâce à un meilleur amorti sur sol très caillouteux.



Le système de changement rapide original RABE MULTI-FIX permet un remplacement rapide des lames de herse rotative sans outils - même pour les sols très pierreux.




Couteau lent




Couteau posé sur le manche

Les couteaux rotatifs MULTI-FIX ont deux tranchants : ils peuvent être montés trainés ou debout sur le manche.




Durée de vie jusqu'à trois fois supérieure : le revêtement dur RABID est un développement RABE et n'est utilisé que sur les lames de herse rotative RABE d'origine.



Lames rotatives disposées décalées


Quatre couteaux rotatifs par mètre de largeur assurent un émiettement optimal. Nouveau : tous les couteaux sont disposés de manière inclinée de manière à pénétrer dans le sol selon des mouvements ondulatoires. Le résultat : même le sol s'effrite ! (Voir aussi page 7)



Le relevage hydraulique du foret est disponible pour toutes les herse rotatives CORVUS.



Les nouveaux efface-traces (version lourde) proposent de série un verrouillage à boulon de cisaillement ou peuvent être équipés en option d'un verrouillage à ressort - également de manière rétroactive.



Le déflecteur assure un meilleur émiettement sur les sols lourds. Le réglage en hauteur se fait à l'aide de broches facilement accessibles par le côté.

ROULEAUX PACKER POUR HERSES ÉLECTRIQUES RABE


16 17

La bonne machine traînée pour chaque étage.

Optimisation pour chaque sol.

Chaque sol a des exigences particulières en termes de recompactage et même de travail sans bloquer le rouleau.

Nous avons la bonne solution pour chaque étage.



Rouleau packer à barres
Diamètre 540mm

Il offre un bon contrôle de la profondeur avec seulement un faible poids.

La reconsolidation n'est que légère.




Rouleau packer à dents
Diamètre 510mm ou 660mm

Le rouleau le plus universel : capacité de charge élevée grâce à la grande surface d'appui, entraînement sûr dans toutes les conditions grâce aux dents, la concentricité précise du rouleau permet une installation serrée des racleurs - le rouleau reste toujours propre.


Double (avant et arrière)

Essuie-glaces enduits pour une durée de vie maximale.



Rouleau packer à rainures
Diamètre 580mm

Pour les semis en rangs : rattachage centré sur les rainures, à privilégier pour les endroits plus secs. Capacité de charge élevée grâce à une grande surface d'appui, grande stabilité grâce à un tube de support en acier, revêtement en caoutchouc résistant à l'usure et aux pierres.



Rouleau crosskill
Diamètre 40mm

Le rouleau crosskill peut être utilisé comme suiveur supplémentaire derrière tous les rouleaux packer un élévateur de forage qui est alors nécessaire peut être suspendu. Sa largeur de travail est de 3,15 m, ce qui lui permet de réaliser des liaisons parfaites. Il s'effrite davantage et crée une solidification du sous-sol, la mie supérieure restant lâche jusqu'à environ 4 cm. Cela améliore l'absorption de l'eau et

évite les risques d'engorgement. La largeur de transport est de 3,20 m.

COMBINAISONS DE LITS DE SEMIS RABE

Pétrel L/LS

De vraies alternatives.

Pour seulement environ un tiers du coût de préparation du lit de semence, les combinaisons de lit de semence représentent une véritable alternative aux appareils entraînés par prise de force.

Le RABE STURMVÖGEL nivelle, détache et mélange à une profondeur de travail uniforme. En fonction de l'utilisation prévue et des conditions du sol, choisissez votre STORMBIRD idéal parmi quatre variantes.




Quatre modèles au choix :



Oiseau de tempête L

Utilisation dans les sols moyennement lourds : Rouleau émetteur à dents doubles avec rouleaux superposés. Il assure un bon brassage et le cassage des mottes. – Profondeur de travail en fonction du champ de dents 8 cm – 20 cm.



Stormbird LS

Utilisation dans les sols légers et lourds : Le rouleau Crosskill s'effrite extra fin et assure une plus grande reconsolidation. Le rouleau à cames en option entraîne un effet d'effritement plus faible mais un niveau de reconsolidation encore plus élevé. – Profondeur de travail en fonction du champ de dents 8 cm – 20 cm.



Oiseau de tempête L | Stormbird LS

Combinaisons de semis pour tracteurs jusqu'à 300 CV.

Flexible jusqu'à 9 m.

Les deux STORM BIRDS L et LS ont en commun des champs de dents oscillants d'une largeur de 1,50 m. Ils s'adaptent aux sols irréguliers et permettent de cultiver même sur des largeurs de 9 m.

Version. Les différentes dents disponibles permettent d'adapter les machines à un large éventail d'usages et de conditions de travail.




Zinkenfelder

Les champs de dents s'emboîtent afin que chaque STURMBIRD travaille de manière totalement homogène sur toute sa largeur de travail. Différentes dents sont disponibles pour sélectionner.



Double rouleau

Le double rouleau (STURMVOGEL L) est disposé de manière superposée. Cela signifie qu'aucun barrage, aussi petit soit-il, ne peut se former. Des conditions idéales pour la perceuse.



Rouleau crosskill

Le rouleau Crosskill disponible pour le STURMVOGEL LS s'effrite encore plus et se solidifie à partir d'une profondeur d'environ 4 cm pour une connexion optimale des graines tout en fournissant en même temps une couche supérieure lâche pour un semis plus facile.



rouleau à came

Le rouleau à cames en option (STURMVOGEL LS) consolide également dans l'horizon supérieur - idéal pour les sols légers à séchage rapide.

Oiseau de tempête L | Stormbird LS

Détails et options

Les options.

Équipements pour différents usages et conditions de sol :



rail de coupe


Le rail de coupe en option permet de niveler le sol en plus.

Il s'adapte à la hauteur de travail des champs de herses et peut également être réglé en inclinaison hydrauliquement ou à l'aide de broches.



Herse La

nouvelle herse à deux rangs laisse un lit de semence encore plus homogène pour une levée homogène des graines et favorise le désherbage mécanique.



Effaceur de traces

Les nouveaux efface-traces sont équipés de série d'un verrouillage à boulon de cisaillement ou peuvent être équipés en option d'un verrouillage à ressort - même de manière rétroactive !



Roues de support

Des roues de support sont disponibles pour STORMVÖGEL avec une largeur de travail de 7,50 m ou plus. Ils facilitent le travail sur terrain vallonné.

Données techniques

STORM BIRD L et LS	3001 LE	4501L	6001L	4501LS	6001LS	7501L	9001L
Largeur de travail (m)	3	4.5	6	4.5	6	7.5	9
Largeur de transport (m)	3	3	3	3	3	3	3
Puissance maximale du tracteur (HP)	120	160	220	135	180	260	300
Poids à partir de (kg)	977	1 316	1 554	2 293	2 666	3 116	3 354
avec rouleau crosskill	—	—	—	Oui	Oui	—	—
avec émetteur à dents double pointe	Oui	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui

Les champs de dents – adaptables de manière optimale.

Choisissez votre spécialiste – selon vos besoins.



Zinkenfelder

Les champs de dents mesurent chacun 1,50 m de large et oscillent indépendamment les uns des autres autour de leur axe longitudinal pour une meilleure adaptation à l'horizon du sol. Ils peuvent être équipés de 4 dents différentes.




Réglage de la hauteur

Le réglage simple et flexible de la hauteur des champs de dents – pour une adaptation optimale à l'étape de travail.



Dents de herse de jardin 32 × 10


5 rangées, longueur 285 mm, interligne 60 mm. Utilisé pour la betterave sucrière, le maïs et les graines fines. Nécessite un sol labouré sans matière organique.



Dents vibrantes 32×12 (avec double ressort) 4 rangées, longueur

400mm, interligne 94mm. À utiliser pour des travaux plus profonds, par exemple sur des terres à pommes de terre. Nécessite un sol labouré sans matière organique.

Grâce au double ressort, une profondeur allant jusqu'à 20 cm est possible.



Dents de herse de jardin escarpées 32 × 10

5 rangées, longueur 285 mm, interligne 60 mm. Utilisé pour la betterave sucrière, le maïs et les graines fines. Convient pour le paillis de graines (par exemple dans la moutarde surgelée). La forme des dents permet de reculer.



Dents vibrantes raides 32 × 12 (avec double ressort)

4 rangées, longueur 400 mm, interligne 94 mm. Peut traiter la matière organique, utilisations possibles dans les sols pierreux. Convient pour l'incorporation du fumier. Convient également aux sols plus légers où il existe un risque d'engorgement s'ils sont trop émiétés. Tirant d'eau jusqu'à 16 cm possible.

RABE – UNE MARQUE FORTE.

Passion pour l'excellence.

L'accent est mis sur le lien avec les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain.

Sur son site de Bad Essen, RABE développe, produit et vend depuis plus de 130 ans des technologies innovantes pour le travail du sol et les techniques de semis. Notre objectif : augmenter la productivité de nos clients, réduire les coûts d'exploitation et assurer la rentabilité de l'entreprise avec les solutions complètes les plus modernes.

« LA VISION CRÉE L'AVENIR » est notre ligne directrice, qui est nos produits, l'intensité du conseil en vente, le savoir-faire en matière de service client, l'approvisionnement rapide en pièces de rechange et, enfin et surtout, la motivation de tous nos collaborateurs.

En tant que membre du groupe ZOOMLION, RABE dispose à ses côtés d'un partenaire solide opérant à l'échelle mondiale.



+ Technologies de développement de pointe

Les programmes de développement les plus récents et les tests de résistance contrôlés par ordinateur permettent un processus de développement rapide, éliminent les sources d'erreur possibles et accélèrent la phase de test jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la production en série.

+ Série de tests étendue

Les nouveaux développements RABE sont soumis à un processus de développement et de test strict, qui comprend des tests statiques à long terme et des tests approfondis sur le terrain avec les clients et prend en compte leurs opinions et suggestions. – La meilleure condition pour des produits de série de haute qualité et fiabilité.

+ Matériaux RABE éprouvés

RABE CONIT et RABEDUR sont synonymes de haute résistance et de faible usure. Des composants fabriqués et trempés à Bad Essen dans notre propre forge.

+ Un travail personnalisé précis

Un découpeur plasma de pointe garantit un excellent ajustement de tous les composants et crée les meilleures conditions pour le processus de soudage ultérieur.

+ Qualité toujours élevée

Les assemblages soudés spéciaux sont soudés de manière entièrement automatique à l'aide de robots pour obtenir une qualité constante et une résistance élevée des connexions.

+ La perfection jusqu'au travail de peinture

Un nouveau système de peinture est la condition préalable à une excellente finition des couleurs et complète la qualité de nos produits.



+ Un groupe fort

Un dialogue constant entre la conception, la production, le service client, les ventes et la gestion de la qualité, entre la société mère et RABE, constitue la base pour offrir à nos clients des solutions de produits spécifiquement adaptées à leurs besoins et utilisant les technologies du groupe ZOOMLION.

+ Développement tourné vers l'avenir

La formation et le perfectionnement sont très importants pour nous : un investissement dans nos collaborateurs d'aujourd'hui et de demain.



PIÈCES ET SERVICE D'ORIGINE RABE

La plus haute qualité issue de la tradition.

Excellentes performances sur place.

Pour nous, un partenariat réussi repose sur la confiance et la compréhension. À notre avis, c'est exactement ce qui se reflète non seulement dans la fiabilité, l'efficacité et la convivialité de nos produits. En même temps, nous sommes activement à votre service : notre réseau dense de partenaires commerciaux RABE, nos collaborateurs expérimentés du service client RABE sur place ainsi que l'approvisionnement rapide en pièces de rechange réduisent les temps d'arrêt sur le terrain et vous aident à augmenter les performances de votre machine. .



GAMME DE PRODUITS RABE

26 47

RABE est plus.

Expertise en travail du sol et en semis.

Utilisez notre expérience pour votre succès : RABE est votre partenaire agricole fiable avec les machines les plus modernes pour le travail du sol de base et la préparation des lits de semence. Nous vous proposons des solutions individuelles à coûts optimisés qui rendent votre travail sur le terrain plus facile, plus productif et plus efficace. – Pour le meilleur accompagnement possible dans tous les domaines.

Notre vaste gamme de produits convainc dans le travail du sol conventionnel et peut être facilement intégrée dans le processus opérationnel.



Votre partenaire RABE pour des performances optimales sur site :

Cette brochure a été préparée pour une distribution mondiale. Certaines informations, images, descriptions et illustrations peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas standard avec la machine et ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter ou contacter votre partenaire commercial RABE local. RABE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et l'équipement des machines.

